

**ООО ТПМК "СП-ЭНЕРГО"**

г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 23, оф. 303

Генеральный директор – Валевиц Максим Александрович

тел.: 8 800 250 68 68 Звонок по России бесплатный, тел.: +7 (3822) 97 76 81, [info@sp-energo.ru](mailto:info@sp-energo.ru), <https://sp-energo.ru/>

<b>Наименование продукции, работ, услуг, в т.ч. НИОКР</b>	<b>Конкурентные преимущества продукции</b>	<b>Основные технические характеристики</b>	<b>Зарубежная фирма-изготовитель аналогичного импортного товара</b>
<p>Светодиодные светильники:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Уличное освещение</li><li>- Промышленное освещение</li><li>- Офисное освещение</li><li>- Освещение для медицинских и образовательных учреждений</li><li>- Архитектурное освещение</li><li>- Дизайнерские светильники</li><li>- Освещение складских помещений</li><li>- Линейные светильники</li><li>- Освещение торговых помещений</li></ul>	<p>Продукция включена в реестр радиоэлектронной промышленной продукции, произведенной на территории РФ, что подтверждено заключением МИПРОМТОРГА.</p> <p>Зарегистрированный товарный знак.</p> <p>Высокая энергоэффективность.</p> <p>Гарантия до 7 лет.</p> <p>Возможность изготовления светильников в соответствии с техническим заданием заказчика благодаря компоновке модулей светильников с разными светотехническими характеристиками.</p> <p>Интеграция с системами управления освещением.</p> <p>Надежность и высокое качество.</p> <p>Работа в широком диапазоне температур.</p> <p>Устойчивость к агрессивным средам.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Мощность:</b> 10 – 930 Вт (или по запросу клиента)</li><li>- <b>Световой поток:</b> от 2 000 до 150 000 люмен, в зависимости от модели и модификации.</li><li>- <b>Коэффициент светопередачи (CRI):</b> ≥ 70 - 90 (высокий индекс цветопередачи для дополнительного освещения)</li><li>- <b>Тип оптической системы:</b> Линзовая система с внешними углами светораспределения (широкая/узкая диаграмма)</li><li>- <b>Степень защиты от влаги и пыли (IP):</b> IP65–IP67 (максимальная защита от проникновения воды и пыли)</li><li>- <b>Ударопрочность (ИК):</b></li></ul>	<p>Feron, Philips</p>

		<p>IK10 (повышенная механическая стойкость)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Рабочий диапазон температур:</b> от -60°C до +60°C (подходит для сложных климатических условий)</li><li>- <b>Гарантийный срок:</b> до 7 лет (в зависимости от модели)</li></ul>	
--	--	--	--